

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item : 1203 V10B38L
poniedzia³ek, 24 lipiec 2017

Wym. Ciepła SL78-BR26-140-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	2,00				2,00			
Temp. Wejsciowa	(°C)	60,00				30,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	35,00				55,00			
Strata Cisn.-Opory	(kPa)	3,33				3,39			
Moc Ciepłna	(kW)					209			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	989,14				991,11			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,18				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,64				0,63			
Lepkość	(mPa*s)	0,59				0,63			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,63				0,59			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,0497				0,0497			
Przewymiarowanie	(%)					37.7			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	70	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	69	+	0	×	0	
Liczba Płyt		140							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	15,18							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	2754 / 3792							
Material Płyt		0.4 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							

SONDEX POLSKA

Tlf :

biuro@sondex.pl

Fax : +48 22 812 70 49