







MATERIAŁY PRZYJĘTE DO PROJEKTU:

Płytki gresowe G.1. - podłoga:
- płytki gresowe antypoślizgowych 59,3x59,3 cm
- klasa ścieralności: klasa 4 lub 5,
- klasa antypoślizgowości: >=R9
- grubość: 10mm
- powierzchnia matowa
- kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny
- płytki podłogowe układać w układzie szachownicowym, w taki sposób, aby ich fugi zrównać z fugami płytek ściennych.

Płytki gresowe G.2.:
- płytki gresowe 30x60 cm
- grubość: 9mm
- kolor biały np. Origami Dune OP658-024-1 lub równoważny
- powierzchnia błyszcząca, strukturalna
- płytki ścienne układać do wysokości sufitu

Przed wykonaniem wylewki, z podłoża należy usunąć wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające przyczepność , takie jak m.in. substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy.

Przed wylewaniem masy samopoziomującej należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmocnienia, wyrównania chłonności, polepszeniu rozpływu. Wszelkie ubytki w podłożu należy uzupełnić za pomocą masy naprawczo-wyrównującej 3-50 mm, np. Knauf Repair lub równoważny. Podłoża należy zagruntować emulsją przyczepną np.Knauf Haftemulsion rozcieńczoną w stosunku 1:3 lub równoważny.

Posadzki układać bezpośrednio na wylewce samopoziomującej o gr. do 1,0cm. Wylewka (masa) samopoziomująca - zaprawa na bazie cementu z wypełniaczami i polimerowymi modyfikatorami oraz wzmocniona włóknami polipropylenowymi, np. Knauf Special Fiber lub równoważne

Niezbędne jest też wykonanie dylatacji obwodowej oddzielającej wylaną masę od ściany, stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również konieczne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. Dodatkowe dylatacje obwodowe należy zastosować w strefie drzwi, filarów . Należy także wykonać dylatacje pośrednie w polach o pow. max. 8m2 .

Płyty gipsowo-kartonowe typu HYDRO:
- grubość 12,5 mm,
- nasiąkliwość <3%,
- waga 10,8kg/j.m.,

Drzwi wejściowe:
- płycinowe laminowane drewnopodobne (kolor olcha),
- ościeżnica laminowana drewnopodobna (kolor olcha),
- otwory wentylacyjne min. 0,22m2, np. 5 otworów fi80mm,
- stalowe odbojnice drzwiowe w postaci płyt ze stali nierdzewnej szer. 30cm w strefie przypodłogowej i na wys. klamki,
- szerokość drzwi w świetle 70cm, wysokość drzwi 205cm,
- drzwi wyposażone w klamkę (kolor nikiel szczotkowany) oraz zamek podklamkowy (szyld kolor nikiel szczotkowany)

Miska ustępowa:
- materiał ceramika, kolor biały,
- lejowa, wisząca,
- waga 18,5kg,
- komplet z rurą odpływową, zestawem montażowym,
- wyposażona w deskę sedesową wolnoopadającą z tworzywa np. Duroplast lub równoważne, zawiasy metalowe chromowane,
- stelaż podtynkowy stalowy z szer. 50cm, wys. 128,5cm, głębokość 15,5cm, w komplecie uchwyty, zawór kątowy1/2`` do podłączenia wody, rury podłączeniowe miski, szpilki do montażu miski, waga 11kg
- wymiary



Pisuar:
- dopływ z tyłu, odpływ poziomy,
- waga 11,5kg
- wyposażenie: sitko ze stali nierdzewnej, syfon pisuarowy, automatyczny radarowy zawór spustowy, zestaw montażowy,
- wymiary



Umywalka:
- umywalka podwójna z dwoma otworami z przelewami,
- waga 32,3kg,
- mocowanie na śrubach,
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II
- wymiary



Zabudowa systemowa (kabiny WC, pom. sprzątaczek)
- laminowana płyta wiórowa, sprawsowana w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem z udziałem środków wiążących,
- wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowanego o kolorze RAL7046 (grafitowy)
- gr. płyty 30mm, +/-2mm,
- profile narożne z aluminium,
- zawiasy ze stali nierdzewnej,
- klamka, indykator ze stali nierdzewnej,
- zabudowa na całą wysokość pomieszczenia h=250cm,
- drzwi z otworami wentylacyjnymi, min. 0,22m2 np. 5 otworów fi 80mm,

Suszarka do rąk:
- materiał obudowy: Stal nierdzewna polerowana
- wykończenie: połysk
- moc znamionowa: 2300 w
- sposób uruchamiania: przycisk
- odległość wymagana do uruchomienia: 3 - 15 cm
- poziom hałasu: 70 db
- prędkość powietrza: 20 m/s
- temperatura suszenia: 45 - 70 °c
- czas suszenia: 15 - 20 s
- długość przewodu sieciowego: 0,8 m
- napięcie zasilania: 220 - 240 v
- częstotliwość prądu: 50 - 60 hz
- wymiary suszarki: wysokość 230 mm, szerokość 265 mm, głębokość 210 mm
- waga suszarki: 5 kg
- gwarancja: 2 lata "door-to-door"

Dozownik mydła w płynie 0,9L
Wykonane z : stalll nierdzewnej matowej
Rozmiary : szer. 11cm/wys. 25cm/gł. 9cm
Kolory : szary
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym ma kluczyk
- łączenia boków spawane i szlifowane
- wyjątkowo trwały, odporny na wandaltzm
- boczne okienka do kontroli poziomu mydła
- wewnątrz plastikowy zbiornik na mydło
- pompka z zaworkiem niekapkiem i hartowaną sprężyną

Umywalka (parter + dla niepełnosprawnych):
- wymiary 55x55cm
-waga 15kg,
-mocowanie na śrubach,
-syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
-bateria jednouchwytowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II
wymiary





Miska ustępowa dla niepełnosprawnych:
-wymiar 70x35cm,
-materiał ceramika, kolor biały,
-lejowa, wisząca,
-waga 23kg,
-komplet z rurą odpływową, zestawem montażowym,
-wyposażona w deskę sedesową wolnoopadającą z tworzywa np.Duroplast lub równoważne, zawiasy metalowe chromowane,
-stelaż podtynkowy stalowy z szer. 50cm, wys. 128,5cm, głębokość 15,5cm, w komplecie uchwyty, zawór kątowy1/2`` do podłączenia wody, rury podłączenlowe miski, szpilki do montażu miski, waga11kg



Lustro kryształowe:
- przyklejane do ściany na klej elastyczny do luster,
- lustro zlicowane z powierzchnią płytek,
- wymiar lustra 100x70cm

Kosz:
- pojemność: 35l
- materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
- wykończenie: satyna (mat)
- wymiary: - wysokość: 490 mm, - szerokość: 425 mm, - głębokość: 195 mm
- kosz otwarty z nakładką
- waga: 3,45 kg
- montaż: ścienny (4 śruby)

Pojemnik na duże rolki papieru tolaetowego:
- materiał stal nierdzewna szczotkowana
- montaż za pomocą śrub lub przyklejane,
- wymiary:



Montaż bidetty (mosiężne przyłącze kątowe z uchwytem na rączkę prysznicową, wąż prysznicowy mosiężny, długość 125cm, rączka 1-funkcyjna ze stopem, kolor chrom)

Poręcz ścienna łukowa:
Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037).

W pierwszym etapie projektuje się wykonanie remontu łazienek w pionie damskim,
W drugim etapie projektuje się wykonanie remontu łazienek w pionie męskim,
W trzeclm etapie projektuje się wykonanlc łazlenkl dla osób niepełnosprawnych

Nazwa inwestycji	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK DAMSKICH I MĘSKICH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO
Lokalizacja	UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO, DZIAŁKA 58/2
Generalny Projektant	STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa
Konstrukcja Projektant	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002
Konstrukcja Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
Asystent	mgr inż. Sebastian Galiński mgr inż. Radosław Lenart

Tytuł rysunku:
Usytuowanie remontowanych łazienek w budynku

Data: wrzesień 2015r.	skala 1:200	Rys. nr: 2 str.24