LEGENDA:

Kamera wandaloodporna z podczerwienią Typu ceiling, rozdzielczość 8 MPX, Ultrajasny przetwornik CMOS, obiektyw 2.8 mm, Zakres dynamiki 120 dB, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Wejście i wyjście alarmowe, Wbudowany czytnik kart pamięci microSD
Kamera IP typu BULLET z oświetlaczem IR, rozdzielczość 2mpix/1920 pixeli, przetwornik 1/2.8" Sklan, obiektyw: CMOS 1/3", kompresja H.264 kompresja H.264 &MPEG4, obsługa nurtu: zakres automatyczny filtr podczerwieni, wbudowany mikrofon, wejście/wyjście alarmowe 1/1, wbudowany czytnik kart pamięci microSD, Na wsporniku ETP
Elementy sygnalizacyjno-ostrzegawcze wyposażony w 4 wejścia monitorujące
Zasilacz impulsowy CNSP 24V 2A
Sterownik wejść/wyjść CNSP 24V
Centrala sygnalizacji pożarowej adresowalna, 2 pętle dozorowe, 254 adresy na pętlę, 32 strefy, 32 wyjścia przekaźnikowe, 32 wejścia programowalne, 32 wyjścia tranzystorowe, 2 wyjścia zasilające, 2 wyjścia sygnalizacyjne, 2 wejścia kontrolne, 2 wejścia do podłączenia przycisków ręcznych, 2 wejścia do podłączenia czujników dymu, 2 wejścia do podłączenia czujników temperatury, 2 wejścia do podłączenia czujników dymu i temperatury, 2 wejścia do podłączenia czujników dymu i temperatury, 2 wejścia do podłączenia czujników dymu i