

LEGENDA:

	Wypust elektryczny, PAR 16A
	Wypust podwójny, PAR 16A
	Wypust podwójny, 16A
	Wypust podwójny 16A
	Wypust zasilany 16A, IP44
	Wypust zasilany 16A
	Gniazdo ogólnego
	Wypust sufitowy awaryjny
	Kanał sufitowy

Lista opraw

Symbol	Wyposażenie	Sposób montażu	Współczynnik zasilania	Moc pojedyncza
A	1xT5 54W	4450 lm	0.8	58 W
E	1xLED	2500 lm	0.8	22 W
G	1xLED	1320 lm	0.8	14 W
C	1xLED	4200 lm	0.8	49 W
J	1xLED	7000 lm	0.8	55 W
F	1xLED	6000 lm	0.8	50 W
H	1xT5 54W	4450 lm	0.8	58 W
AW1				1,5 W
AW2				1 W
SW1				1,2 W
SW2				1,2 W

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROLETY W POMIESZCZENIU WYPOSAŻONE ZOSTANĄ W WYŁĄCZNIKI ŚWIETLNE.
2. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEWODY ELEKTRYCZNE ZOSTANĄ UKRYTE W ŚCIANACH I STROPACH.
3. WSZYSTKIE PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODAMI O NISKIEJ EMISJI DYMU I GAZÓW.
4. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
5. WSZYSTKIE PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
6. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
7. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
8. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
9. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
10. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
11. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
12. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
13. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
14. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
15. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
16. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
17. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
18. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
19. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
20. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
21. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
22. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.
23. PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH.

UWAGI:

INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

Centrum Edukacyjno - Multimedialne w Piasecznie

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR: GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: Elektryczna

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PROJEKTANCI:

mgr inż. Krzysztof Gwiżdż	PAS-0/01	
mgr inż. Marta Hasiba		
mgr inż. Michał Gajdzik		
mgr inż. Mariusz Szczepaniak		
mgr inż. Michał Szymkowski	MAZ/0624/PWE/15	

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT NIEDOZWOLONY DO KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY AUTORA. KOPIOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA GROZI KARĄ.

RODZAJ WYDANIA:
RZUT

TREŚĆ WYDANIA:
RZUT

SKALA: 1:100

NR PROJ.: E45

NR REWIZJI: -

NUMER RYSUNKU: PAS - 110 - PW - E - 00SW - R - 02

PAS PROJEKT
ul. Grodowa 6
05-500 Nadarzyn
tel. 0225 739 60 25 fax. 0225739 79 06
www.pasprojekt.com