SZAFA 1 SZAFA 2 SZAFA 3 SZAFA 4


NZM3
PDD
NAPIĘCIE
RG
RZĄDZENIE CAŁ.
PRODUCENT:
DŁUGOŚĆ:
USTAWIENIE:
CZAS WYGODZENIA:
IZOL.WANE NAP. ZNAM. UR
NAPIĘCIE ZNAM. Ue
PRĄD ZNAMIONOWY In
ROZDZIELNICA
PRODUCENT:
DŁUGOŚĆ:
UKŁAD SIECI:
NAPIĘCIE ZNAM.
PRĄD ZNAMIONOWY
CZAS WYŁĄCZENIA
ZASILANIE:
WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]
GŁĘBOKOŚĆ [mm]
KOLOR:
RAL 7035 JASNOSZARY
STOPIEŃ OCHRONY IP
2100
600
ZGODNIE Z IEC/EN 61439-1/3
ZGODNIE Z IEC/EN 61439-1/3
I KLASA ODPORNOŚCI
IK07 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
IK10 OCHRONA PRZED UDERZENIEM
IP31
PRZYŚCIENNA
230
400 VAC/50HZ
TN-C-S
RG
ROZDZIELNICA
PRODUCENT:
DŁUGOŚĆ:
NAPIĘCIE ZNAM.
PRĄD ZNAMIONOWY
CZAS WYŁĄCZENIA
ZASILANIE:
WYSOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]
GŁĘBOKOŚĆ [mm]
KOLOR:
RAL 7035
IP54 IK07 I KL. DCHR
415 V AC / 50HZ
PDDTYNKOWA
GŁĘBOKOŚĆ [mm]
SZEROKOŚĆ [mm]
WYSOKOŚĆ [mm]
ZASILANIE:
DDPE'YW'Y