

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : 2/DOCIEPLENIE PODŁOGI W POZIOMIE STRYCHU
ORAZ WYK. STROPU POD STRYCHEM W KLASIE REI30
ADRES INWESTYCJI : ul.Nadarzyńska 1 w Piasecznie
INWESTOR : Miasto i Gmina Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul.Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Ziółkowski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE PODŁOGI NA STRYCHU ORAZ WYK. STROPU W KLASIE REI30					
1		PODŁOGA STRYCH			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi z desek na strychu	m ²		
d.1	0819-05 +analiza własna				
		222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
2	KNR 19-01	Izolacje cieplne z trocin z wapnem w stropach , gr. warstwy 15 cm - rozbiórka (R-x0,7, M-x0, Sx1)	m ²		
d.1	0626-02 +analiza własna				
		222.5	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
3	KNR 19-01	Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o gr. 50 mm - rozbiórka (R-x0,3, M-x0, Sx1)	m ²		
d.1	0910-05 +analiza własna				
		int(222.5*0.83)	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr.15cm układanych na sucho - jedna warstwa na ślepej podłodze między belkami.	m ²		
d.1	0612-03				
		int(222.5)	m ²	223.00	
	belki	-int(0.16*(9.8*7+8.8+7.9+7.0+8*5.4+9.1*2+7.95+7.0+6.9+7.9+9.1+9.6*6))	m ²	-40.00	
				RAZEM	183.00
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (folia paroprzepuszczalna 0,3mm)	m ²		
d.1	0606-01				
		poz.1	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
6	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych osb3 gr.22mm	m ²		
d.1	4007-03				
		poz.1	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
7	KNR 19-01	Podłoga z desek struganych o gr. 25 mm	m ²		
d.1	0910-01 +analiza własna				
		poz.1	m ²	222.50	
				RAZEM	222.50
8	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, wełna min. 5cm, odporność ogniowa REI 30	m ²		
d.1	0201-02				
	lok.6	64.51	m ²	64.51	
	lok.5	27.69	m ²	27.69	
	lok.5a	34.14	m ²	34.14	
	lok.6a+7	52.37	m ²	52.37	
		A (suma częściowa)			
			m ²	178.71	
	łazienki	-poz.9	m ²	-11.91	
				RAZEM	166.80
9	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych i wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa REI 30	m ²		
d.1	0201-02				
	łazienki				
	lok.6	1.62	m ²	1.62	
	lok.5	4.08	m ²	4.08	
	lok.5a	2.83	m ²	2.83	
	lok.6a+7	3.38	m ²	3.38	
				RAZEM	11.91