







SYMBOL		DZ1						DZ2						D1						D2						D3						D4																												
SCHEMAT																																																												
WYMIAR S/H SKRZYDEŁ		900+500/2000						900+500/2000						900/2000						800/2000						800/2000						800/1850																												
WYMIAR OTWORU		So		1500				2090		1500				2090		1000		2100				900		900				900		900																														
		Ho		2090				2090		2090				2100		2100				900		900				900		1950																																
SEKCJA		1a		2a		1b		1a		2a		1b		1a		2a		1b		1a		2a		1b		1a		2a		1b																														
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P																													
ILOŚĆ		parter		–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	2	1	1	3	1	2	2	4	3	–	2	3	–	3	–	1	–	1	–																												
		1 piętro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	2	2	4	2	1	3	3	4	1	4	–	–	–	–	–																												
		2 piętro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	2	2	4	2	1	3	2	4	1	4	–	–	–	–	–																												
		3 piętro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	2	2	4	2	1	3	2	4	1	4	–	–	–	–	–																												
ŁĄCZNIE(dla sekcji)		–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	8	7	7	12	7	8	16	9	5	12	9	16	15	3	11	15	3	15	–	1	1	–	1	–																								
ŁĄCZNIE		3						3						49						67						62						3																												
UWAGI		ZEWNĘTRZNE do klatek schodowych -z samozamykaczem -profile aluminiowe z przekładką termiczną -górne przeszklenie z płyty poliwęglanowej dwukomorowej lub szklenie szkłem zespolonym zabezpieczonym folią do stopnia P2						ZEWNĘTRZNE do klatek schodowych -z samozamykaczem -profile aluminiowe z przekładką termiczną -górne przeszklenie z płyty poliwęglanowej dwukomorowej lub szklenie szkłem zespolonym zabezpieczonym folią do stopnia P2-dolne wypełnienie obłożone blachą -malowane w kolorze szarym						WEWNĘTRZNE wejściowe do mieszkań, stalowe antywłamaniowe klasy C, izolacyjność akustyczna dB 30, U =1,5W/m²K						wewnątrz lokalowe,drewniane z wypełnieniem szkłem wytłaczanym						wewnątrz lokalowe,drewniane z szybką wytłaczaną i kratką						drzwi stalowe z kratką do pomieszczenia technicznego																												
		-dolne wypełnienie obłożone blachą -malowane w kolorze szarym -od strony zewnętrznej pochwył,od wewnętrz z klamka -współ izol.ciepłej U<1,5W/m²K						-obłożone blachą -malowane w kolorze szarym -z obu stron pochwyły																																																				
PRZED ZAKUPEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!																																																												
</																																																												