KRAWĘŻNIK

- 15x30x100 na ławie betonowej z oporem



1. Krawężnik betonowy 15x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2
3. Ława betonowa C12/15 z oporem
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej bezfazowej

Stosować na:
- przekrojach ulicznych - przyjąć wysokość w świetle +12 cm - betonowy

- krawężnik najazdowy 15x22x100 wystający 3 cm, na ławie betonowej z oporem



1. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2
3. Ława betonowa C12/15 z oporem
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej bezfazowej

Stosować na:
- obramowaniach zjazdów z kostki betonowej - przyjąć wysokość w świetle 0 cm (jako wtopiony) - betonowy
- zjazdach z kostki betonowej - przyjąć wysokość w świetle +3 cm - betonowy
- przejściach dla pieszych - przyjąć wysokość w świetle +3 cm - betonowy

OBRZEŻE

- 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej



1. Obrzeże betonowe 8x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2
3. Chodnik
4. Pobocze min. 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Inwestor:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa:
ARKAS-PROJEKT
ARKAS-PROJEKT
al. Piłsudskiego 75A, 10-460 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

Numer sprawy:
UMiG-W/12237/IT/64/U-INW/2014

Nazwa dokumentacji:
Budowa ul. Śląskiej w Piasecznie

Tytuł rysunku:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
krawężniki, obrzeże

Branża:
Drogowa

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Arkadiusz Obidziński w specjalności drogowej WAM/0014/POOD/08	
Opracowała: mgr inż. Laura Borko	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Krystian Obidziński w specjalności drogowej WAM/0096/POOD/09	Podpis:

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.:
180-ARKAS/OLS/2014	PB	12.2015	1:50/25	5.1