



- 1-warstwy konstrukcyjne wg. projektu drogowego
 2-zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
 3-ochronna warstwa piasku w miejscu występowania gruntów twardych (głina)-nasyłka grubości minimum 10 cm
 4-warstwa wyrównawcza z piasku-podsypka gr.min 10 cm
 5-taśma ostrzegawcza perforowana żółta
 6-gazociąg
 7-Kabel DY-1,5mm

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewodu.
 Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej: 40 cm.
 Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć przez deskowanie.

Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
 ul. J.P Woronicza 78/13
 02-640 Warszawa

Biuro i adres do korespondencji:
 Jana Kasprzowicza 103/4
 01-823 Warszawa

www.vivalo.pl
 e-mail: biuro@vivalo.pl
 tel.: 502 709 556; 501 535 767
 fax.: 22 207 25 90

Inwestor



BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
 ul. Kościuszki 5
 05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Rozbudowa ul. Spacerowej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ulicą Działkową w Józefosławiu i Kierszku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr tomu

I.5

Temat

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność

sanitarna

Funkcja

Projektant

Sprawdzający

Imię i Nazwisko

mgr inż. Grzegorz Gliński

mgr inż. Piotr Modrakowski

Nr upr.

MAZ/0059/POOS/12

MAZ/0422/POOS/09

Podpis

Nazwa rysunku

Schemat ułożenia gazociągu w wykopie

Nr rysunku

2016_12_PW-G-SCH-001-02

Data

08.2017

Skala

-

Nr projektu

2016-12

Nr rewizji
