

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item :1064 V10B38L
ćeroda, 12 lipiec 2017

Wym. Ciepła SL70-BR28-30-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	0,28				0,67			
Temp. Wejsciowa	(°C)	110,00				45,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	50,00				70,00			
Strata Cisn.-Opory	(kPa)	2,71				14,92			
Moc Ciepłna	(kW)					70			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	971,96				984,67			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,19				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,67				0,65			
Lepkość	(mPa*s)	0,38				0,51			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,51				0,38			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,1280				0,1280			
Przewymiarowanie	(%)					107.2			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejsčia*Kanale)		1	×	14	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejsčia*Kanale)		1	×	15	+	0	×	0	
Liczba Płyt		30							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	2,06							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	2021 / 4188							
Material Płyt		0.3 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							