

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item :1065 V10B38L
czwartek, 13 lipiec 2017

Wym. Ciepła SL70-BR28-150-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	3,06				1,59			
Temp. Wejsciowa	(°C)	60,00				10,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	35,00				58,00			
Strata Cisn.-Opory	(kPa)	18,56				4,83			
Moc Ciepłna	(kW)					320			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	989,14				994,03			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,18				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,64				0,62			
Lepkość	(mPa*s)	0,59				0,74			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,74				0,59			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,0294				0,0294			
Przewymiarowanie	(%)					23.4			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	75	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	74	+	0	×	0	
Liczba Płyt		150							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	10,88							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	3230 / 3988							
Material Płyt		0.3 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							