

KOSZTORYS OFERTOWY

Przyłącze do rowu - Bąkówka

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 9-22 0301-03 analogia | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy wewnętrznej 1000 mm i głębokości 1m | szt. | 1,000 | | |
| 2 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III , 85% | m ³ | 12,070 | | |
| 3 | KNR 2-01 0317-0501 z.sz. 2.2 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m Grunt uprzednio odspojony.(dokop 15%) | m ³ | 2,130 | | |
| 4 | KNR-W 2-18 0408-01/02 | Kanały z rur warstwowych (np. XStream) łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm - interpolacja | m | 16,000 | | |
| 5 | KNNR 5 0705-02 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 273mm | m | 4,000 | | |
| 6 | KNR 2-01 0205-02 0214-04 analogia | Roboty ziemnei wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km | m ³ | 8,130 | | |
| 7 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm (15 cm podsypka.30 cm zasypka) Krotność = 3 | m ² | 9,600 | | |
| 8 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy ruroociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką | m | 16,000 | | |
| 9 | KNR 2-01 0320-0201 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,65 m | m ³ | 6,070 | | |
| 10 | KNR 13-12 0217-06 | Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi | m ³ | 6,070 | | |
| 11 | KNR 2-01 0320-0101 | Zасыpywanie wykopów liniowych ziemią urodzajną warstwą 0,2 m, szerokość 0,65 m | m ³ | 1,920 | | |
| 12 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie terenu po wykopie w ziemi urodzajnej | m ² | 16,000 | | |
| 13 | KNR 2-11 1603-02 analogia | Wyloty drenarskie W-1 o śr. 15 cm (skarpy umocnione brukiem) | wylot. | 1,000 | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM |
|-----------------------|-------|
| RAZEM | |
| Koszty pośrednie [Kp] | |
| RAZEM | |
| Zysk [Z] | |
| RAZEM | |
| VAT [V] | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: