


SYMBOL NA RYSUNKU		D4	D5	D6	D6A	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14												
wymiar w świetle ościeży (muru)	So (cm)	108	98	88	88	130	88	98	88	111	101	108	91												
	Ho (cm)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205												
wymiar w świetle ościeżnicy	Sz (cm)	100	90	80	80	120	80	90	80	100	90	100	80												
	Hz (cm)	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200												
SCHEMAT																									
	KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO		
	LICZBA	1	-	1	-	1	1	2	2	1	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	1	1	-	1	1
LICZBA RAZEM		1		1		2		4		1		1		1		2		2		3		1		2	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EIS30		EIS30		EIS30		S		EIS60		-		-		EIS30		-		-		-		-	
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI OGNIOWO-DYMOSZCZELNE EIS30</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DODATKOWE USZCZELNIENIE PPOŻ ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI OGNIOWO-DYMOSZCZELNE EIS30</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DODATKOWE USZCZELNIENIE PPOŻ ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI OGNIOWO-DYMOSZCZELNE EIS30</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DODATKOWE USZCZELNIENIE PPOŻ ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI DYMOSZCZELNE</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- SKRZYDŁO DRZWI WYPOSAŻONE W OTWÓR WENTYLACYJNY O POW. MIN. 0,022 m² (DRZWI DO TOALET) Z ZAMONTOWANĄ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ WYKONANĄ Z ORGANICZNEGO INTUMESCENCyjNEGO MATERIAŁU, KTÓRY POD WPLYWEM TEMPERATURY POŻARU TWORZY PIANĘ O WŁAŚCIWOŚCI TERMOIZOLACYJNYCH I ZAMYKĄ OTWÓR.</li><li>- NP, PROMASEAL LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOP., POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DODATKOWE USZCZELNIENIE PPOŻ ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI OGNIOWO-DYMOSZCZELNE EIS60</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI OGNIOWO-DYMOSZCZELNE EIS30</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL LUB CPL W KOLORZE BIAŁYM</li><li>- BRZEGI SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA KOLOR LAMINATU</li><li>- DODATKOWE USZCZELNIENIE PPOŻ ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK MECHANICZNY</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA KOLORZE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO</li></ul> MARKA REFERENCYJNA: BKT-SYSTEM LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY		<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI WYKŁADANE</li><li>- DRZWI PEŁNE, GŁADKIE</li><li>- DREWNIANA RAMA SKRZYDŁA WYPEŁNIONA WKŁADEM OGNIODOPORNYM, POKRYTA PŁYTĄ HDF 2x3mm</li><li>- WYKOŃCZENIE - POWIERZCHNIA DRZWI LAMINOWANA OKELINĄ HPL</li></ul>							

 <p><b>proinvest</b></p> <p>02-777 WARSZAWA, UL. RODZINY ULMÓW 10/21 TEL./FAX.: 22 943 29 70    TEL.: 697 213 186</p>	<b>BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MALGORZATA OKRZEJA - ŁAZOWSKA</b>			Nr umowy  <b>INW/22/RE/2018</b>
<b>Objekt i adres</b>	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10			
<b>Inwestor</b>	Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno			
<b>Temat</b>	Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.			
<b>Tytuł rysunku</b>	Zestawienie stolarki drzwiowej			Skala <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div>1:100</div> </div>
	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>	Rys. / Ilość  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">7/B</div>
<b>Projektant</b>	mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	04. 2018		
<b>Projektant</b>	mgr inż. arch. Tomasz Ginter upr. nr MA/010/17	04. 2018		