

Objaśnienie skrótów:

ZAS - przemysłowy zasilacz stabilizowany 230VAC / 12-48VDC

SWITCH - switch przemysłowy 8xEthernet 10/100Base-Tx, 2x100/1000Base-X

KAM - kamery cyfrowe Punktu Kamerowego

LEGENDA:

- linia zasilania elektrycznego 230VAC (przyłącze zasilania Punktu Kamerowego)
- kabel światłowodowy; oznaczono ilość włókien
- kabel U/UTP kat. 5e, złącza RJ-45
- linka LGY (min. 8mm^2)
- kabel U/UTP kat. 5e, złącze śrubowe
- połączenia miedziane Ethernet kablem U/UTP kat. 5e; tory od kamer zabezpieczone przeciwprzepięciowo

UWAGI:

1) schemat przygotowany dla szafki Schneider Electric NSYPLM43V o wymiarach zewn. 430x330x200 mm (wys./szer.gł.) LUB szafki innej produkcji o wym. minimum 400x300x200 mm (wys./szer.gł.).
2) rysunek zachowuje proporcje elementów montażowych.

ZAMAWIAJĄCY: **Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno**	WYKONAWCA OPRACOWANIA: **F.H.U. TOMNET, Brwilno Dolne, ul. Górki 52, 09-506 Soczewka**	
NAZWA OPRACOWANIA: **Koncepcja techniczna budowy nowego Punktu Kamerowego w ramach infrastruktury systemu monitoringu wizyjnego miasta Piaseczna.**		
NAZWA RYSUNKU: **Schemat połączeniowy urządzeń Punktu Kamerowego.**		STADIUM: **KT**
OPRACOWAŁ: *Tomasz Szymański, PZT-22381*	PODPIS:	DATA: **17.09.2018**
SPRAWDZIŁ: *Rafał Janiak, PZT 0018830*	PODPIS:	NR RYSUNKU: **12**