

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item : 1199 V10B38L
poniedziałek, 24 lipiec 2017

Wym. Ciepła SL70-BR28-80-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	0,62				1,81			
Temp. Wejsciowa	(°C)	110,00				50,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	52,00				70,00			
Strata Cisl.-Opory	(kPa)	1,93				17,28			
Moc Ciepłna	(kW)					151			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	971,31				983,44			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,20				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,67				0,65			
Lepkość	(mPa*s)	0,37				0,49			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,49				0,37			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,1128				0,1128			
Przewymiarowanie	(%)					88.2			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	39	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	40	+	0	×	0	
Liczba Płyt		80							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	5,73							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	2076 / 3908							
Material Płyt		0.3 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							