

| 3 P2A | 4 P2B | 5 P3 |
|--|---|--|
| | | |
| 520 | 520 | 173+280+140 |
| 332 | 332 | 337 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1 | - | 1 |
| - | 1 | - |
| 1 | 1 | 1 |
| <p>SŁUPKI, RYGLE, RAMIANKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZYBY ZESPOLONE OD WEWNĄTRZ – SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 KLAMKA ALUMINIOWA, ZAMEK, OKUCIA ANTYPANICZNE U systemu = 0.9W/m²K 2 SIŁOWNIKI – SKRZYDŁA NAPOWIETRZAJĄCE</p> | <p>SŁUPKI, RYGLE, RAMIANKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZYBY ZESPOLONE OD WEWNĄTRZ – SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 OKNA UCHYLNE Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA U systemu = 0.9W/m²K</p> | <p>SŁUPKI, RYGLE, RAMIANKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZKLENIE POJEDYŃCZE SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 2 SIŁOWNIKI – SKRZYDŁA NAPOWIETRZAJĄCE KLAMKA ALUMINIOWA, ZAMEK, OKUCIA ANTYPANICZNE</p> |

RYSUNEK ZAMIENNY - ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ

DATA: 18.04.2019r.

**PROJEKTANT ADAPTACJI: mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki
 upr. 6/88/WŁ**