

3	4	5
P2A	P2B	P3
520	520	173+280+140
332	332	337
-	-	-
-	-	-
1	-	1
-	1	-
1	1	1
SŁUPKI, RYGLE, RAMIAKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZYBY ZESPOLONE OD WEWNĄTRZ – SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 KLAMKA ALUMINIOWA, ZAMEK, OKUCIA ANTYPANICZNE U systemu = 0.9W/m²K 2 SIŁOWNIKI – SKRZYDŁA NAPOWIERZAJĄCE	SŁUPKI, RYGLE, RAMIAKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZYBY ZESPOLONE OD WEWNĄTRZ – SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 OKNA UCHYLNE Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA U systemu = 0.9W/m²K	SŁUPKI, RYGLE, RAMIAKI ALUMINIOWE KOLOR CIEMNO ANODOWANE ALUMINIUM SZKLENIE POJEDYŃCZE SZKŁO BEZPIECZNE KLASA OCHRONY P2 2 SIŁOWNIKI – SKRZYDŁA NAPOWIERZAJĄCE KLAMKA ALUMINIOWA, ZAMEK, OKUCIA ANTYPANICZNE

RYSUNEK ZAMIENNY - ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ
DATA: 18.04.2019r.

PROJEKTANT ADAPTACJI: mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki
upr. 6/88/WŁ