

przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Młynarskiej/Szkolnej w  
wymiana podbudowy ,frezowanie oraz odtworzenie nawierzchni  
Przedmiar robót

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji, obliczenie ilości jednostek miary	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6
wymiana podbudowy do głębokości 40 cm					
1	grunt stabilizowany cementem w wytwórni Rm 2.5 Mpa	m <sup>2</sup>	500,0		
2	pdbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm	m <sup>2</sup>	500,0		
BRANŻA DROGOWA					
frezowanie					
3	frezowanie nawierzchni do głębokości 9 cm	m <sup>3</sup>	4500		
odtwrzanie nawierzchni KR 3-6					
14	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - 5cm	m <sup>2</sup>	4500,00		
15	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S- 4 cm	m <sup>2</sup>	4500,00		
RAZEM					0,00