

UWAGI!

1. Konieczna wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
2. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
3. W miejscu skrzyżowań istn. uzbrojenia wykonać wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

Jednostka projektowa:	REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewice	Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO *ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno*
Nazwa obiektu budowlanego:	Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.	
Element opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY). BRANŻA SANITARNA.	Data: 06.2022 r. / Nr rys.: S-3.2
Tytuł rysunku:	PROFIL ODGAŁĘZIEŃ BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ	Specjalność: sanitarna / Skala: 1:100/250

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Zbigniew Sitek	sanitarna	578/01	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Chmurkowska	sanitarna	SLK/4579/POOS/13	