

---

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie**

### **Budowa zjazdu do dz. nr 21**

#### **Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, ul. Głogowa, powiat piaseczyński, woj. mazowieckiej  
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Daniel Kopyt  
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2022

---

WYKONAWCA :



Data opracowania  
17.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	D-02.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład	m <sup>3</sup>		
d.1	01	poz.7*0,45+poz.8*0,35	m <sup>3</sup>	8,600	
				RAZEM	8,600
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
2	D-04.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	01	poz.7+poz.8	m <sup>2</sup>	21,000	
				RAZEM	21,000
3	D-04.05.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem w betonie C1.5/2, warstwa gr.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	01	poz.7	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
4	D-04.02.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	02	poz.8	m <sup>2</sup>	8,500	
				RAZEM	8,500
5	D-04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	02	poz.7	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
6	D-04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	02	poz.8	m <sup>2</sup>	8,500	
				RAZEM	8,500
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
7	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (zjazdu)	m <sup>2</sup>		
d.3	23	12,5	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
8	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (zjazdu)	m <sup>2</sup>		
d.3	23	8,5	m <sup>2</sup>	8,500	
				RAZEM	8,500
<b>4</b>		<b>D-08.00.00 ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>			
9	D-08.01.	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m		
d.4	01	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	D-08.03.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m		
d.4	01	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000