
PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie

Budowa zjazdu do dz. nr 33

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Głogowej na odcinku od Al. Brzóz do Al. Kasztanów w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, ul. Głogowa, powiat piaseczyński, woj. mazowieckiej
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Daniel Kopyt
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2022

WYKONAWCA :



Data opracowania
17.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1	D-02.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład	m ³		
d.1	01	poz.7*0,45+poz.8*0,35	m ³	6,750	
				RAZEM	6,750
2		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2	D-04.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	01	poz.7+poz.8	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
3	D-04.05.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem w betonie C1.5/2, warstwa gr.15 cm	m ²		
d.2	01	poz.7	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
4	D-04.02.	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o gr.10 cm	m ²		
d.2	02	poz.8	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
5	D-04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²		
d.2	02	poz.7	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
6	D-04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	02	poz.8	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (zjazdu)	m ²		
d.3	23	11,5	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
8	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (zjazdu)	m ²		
d.3	23	4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
4		D-08.00.00 ELEMENTY DRÓG I ULIC			
9	D-08.01.	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m		
d.4	01	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
10	D-08.03.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m		
d.4	01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000