

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Ilość
1.	<p><b>AKUMULATOROWY ROZPIERACZ KOLUMNOWY</b></p> <p>1) Bezprzewodowy cylinder rozpierający dwutłokowy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- końcówki krzyżowe rozpieracza umożliwiające obrót o 360°,</li> <li>- długość początkowa max.630 mm,</li> <li>- długość po rozłożeniu min. 1500 mm</li> <li>- siła rozpierania minimum 125kN na I tłoku i nie mniej niż 60kN na II tłoku,</li> <li>- skok I tłoka minimum 450 mm,</li> <li>- skok II tłoka minimum 425 mm,</li> <li>- możliwość pracy pod wodą bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń,</li> <li>- stopień ochrony urządzenia: min IP 58,</li> <li>- możliwość wymiany baterii pod wodą,</li> <li>- funkcja turbo przyspieszająca pracę,</li> <li>- zasilane akumulatorowe ze wskaźnikiem stopnia naładowania,</li> <li>- oświetlenie pola pracy,</li> <li>- waga urządzenia z akumulatorem – maks. 23 kg,</li> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP.</li> </ul> <p>2) Akumulator min. 9Ah (z możliwością doładowywania, bez pamięci ładowania) – 1 sztuka,</p>	1 kpl