# Kosztorys ofertowy

**Nazwa:** Remont ul. Tenisowej w Józefosławiu

| Lp. | Nr STWiORB | Podstawa | Rodzaj robót | Jednostka | | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | Ilość | | |
| **1** | **D.01.00.00** | * | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | * | * | * | * |
| 1.1 | D.01.01.01 | KNR 2-01 0119-3 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym | km | 0,20 | | |
| 1.2 | D.01.02.02 | KNR 2-01 0119-03 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | szt. | 1,00 | | |
| 1.3 | D.01.02.04 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie nawierzchni betonowych | m2 | 128,57 | | |
| 1.4 | D.01.02.04 | KNR-2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych | mb | 78,85 | | |
| **2** | **D.02.00.00** | * | **ROBOTY ZIEMNE** | * | * | * | * |
| 2.1 | D.02.01.01 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni) | m3 | 481,18 | | |
| **3** | **D.04.00.00** | * | **PODBUDOWY** | * | * | * | * |
| 3.1 | D.04.03.01 | KNR 2-31 0103-04 | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia, poszerzenia chodnika i zjazdów, zjazdy indywidualne) | m2 | 989,84 | | |
| 3.2 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm (jezdnia, poszerzenia zjazdów) | m2 | 936,18 | | |
| 3.3 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (poszerzenia chodników) | m2 | 29,33 | | |
| 3.4 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoza z mieszanki niezwiązanej 0/16mm o gr. 15 cm (jezdnia) | m2 | 931,18 | | |
| 3.5 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione) | m2 | 96,75 | | |
| 3.6 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne) | m2 | 24,33 | | |
| **4** | **D.05.00.00** | * | **NAWIERZCHNIE** | * | * | * | * |
| 4.1 | D.05.03.23 | KNR 2-31 0511-03 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem i reprofilacją podbudowy z kruszywa łamanego oraz ponownym ustawieniem obrzeży i/lub oporników (istniejący chodnik, istniejące zjazdy, dowiązanie do istniejących utwardzonych nawierzchni jezdni) | m2 | 178,45 | | |
| 4.2 | D.05.03.23 | KNR 2-31 0511-03 | Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (jezdnia, poszerzenia zjazdów, poszerzenia chodnika) | m2 | 965,51 | | |
| **5** | **D.07.00.00** | * | **OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** | * | * | * | * |
| 5.1 | D.07.02.01 | KNR 2-31 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4,00 | | |
| 5.2 | D.07.02.01 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D - I generacji | szt. | 4,00 | | |
| **6** | **D.06.00.00** | * | **ELEMENTY ULIC** | * | * | * | * |
| 6.1 | D.06.01.01 | KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm | m | 354,88 | | |
| 6.2 | D.06.01.01 | KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm | m | 47,62 | | |
| **7** | **D.03.00.00** | * | **SYSTEM ZBIERAJĄCO-ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE** | * | * | * | * |
| 7.1 | D.03.02.01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociągów | km | 0,03 | | |
| 7.2 | D.03.02.01 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 53,46 | | |
| 7.3 | D.03.02.01 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 115,83 | | |
| 7.4 | D.03.02.01 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 2,97 | | |
| 7.5 | D.03.02.01 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV | m3 | 48,10 | | |
| 7.6 | D.03.02.01 | KNR 13-12 0220-03 | Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość (za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej | m3 | 5,36 | | |
| 7.7 | D.03.02.01 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 160 mm | m | 29,70 | | |
| 7.8 | D.03.02.01 | KNNR 4 1322-02 | Trójnik redukcyjny DN500/150 | szt. | 2,00 | | |
| 7.9 | D.03.02.01 | KNNR 4 1413-03 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | kpl. | 2,00 | | |
| 7.10 | D.03.02.01 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe, tworzywowe DN600mm | kpl. | 1,00 | | |
| 7.11 | D.03.02.01 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne | kpl. | 7,00 | | |
| **8** | **D.03.00.00** | * | **REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW** | * | * | * | * |
| 8.1 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 3,00 | | |
| 8.2 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2,00 | | |
| 8.3 | D.03.02.01 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1,00 | | |
| | | | | | | **Suma** | |
| | | | | | | **VAT** | |
| | | | | | | **Brutto** | |