Przekrój E-E



Przekrój F-F



Przekrój D-D



Roboty budowlane (dotyczy wszystkich łazienek)

- zabezpieczenie okien i sąsiednich pomieszczeń poprzez oklejenie folią polipropylenową budowlaną otworów,
- wykonanie bruzd w murze pod instalacje sanitarne,
- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych (zgodnie z wytycznymi branżowymi),
- wykonanie warstwy naprawczej posadzki:
  - -oczyszczenie podłoża,
  - -zagruntowanie podłoża emulsją przyczepną np. Knauf Haftemulsion (lub równoważny) rozcieńczoną w stosunku 1:3,
  - - uzupełnienie ubytków masą naprawczo-wyrównującą 3-50mm np. Knauf Repair (lub równoważny),
  - - wykonanie wylewki samopoziomującej o gr. do 1,0cm, wylewka z włóknami polipropylenowymi np. Knauf Special Fiber (lub równoważne)
  - -wykonanie dylatacji obwodowej oddzielającej wylaną masę od ściany z taśmy dylatacyjnej,
- -uzupełnienie braków w tynku ścian i sufitów:
  - -oczyszczenie podłoża,
  - -wykonanie uzupełnienia tynków ścian, tynkiem cementowo-wapiennym paroprzepuszczalnym,
- - wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:
  - -montaż stelaża stalowego do ścian i sufitów z profili CW, UW,
  - -docięcie i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych typu hydro za pomocą wkrętów stalowych (wysokość sufitu podwieszanego 250cm, na ścianach wykonać zabudowy na całą wysokość pomieszczenia),
  - -uzupełnienie szczelin i ubytków masą szpachlową z siatką polipropylenową elastyczną,
  - -gruntowanie sufitu gruntem pod farbę lateksową, gruntowanie ścian pod klej do płytek,
  - -malowanie sufitu farbą lateksową w kolorze białym,
- -wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych:
  - -podłoże należy zagruntować dla wyrównania chłonności podłoża,
  - -wykonanie okładzin z płytek gresowych (ściany płytki o wymiarach 30x60cm, grubość 9 mm, kolor biały np. Origami Dune OP658-024-1 lub równoważny, powierzchnia błyszcząca strukturalna, płytki układać do wysokości sufitu), (podłoga płytki o wymiarach 59,3x59,3cm, grubość 10mm, powierzchnia matowa, antypoślizgowa, kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny, płytki układać w układzie szachowym, aby ich fugi zrównać z fugami płytek ściennych) na kleju szybkowiążącym elastycznym np. Knauf K6 Quick lub równoważny.
  - -fugowanie płytek fugą elastyczną w spoinie 4mm podłoga i 2 mm ściany np, fuga elastyczna Knauf Elastic Plus lub równoważny, kolor dobrany do koloru płytek,
  - - uzupełnienie szczelin i połączeń między wyposażeniem i płytkami silikonem sanitarnym w kolorze białym np. Knauf Silikon Sanitary lub równoważny, na połączeniu sufitu podwieszanego i płytek gresowych stosować silikon akrylowy podatny na malowanie.
- - montaż drzwi wejściowych do łazienek (otwór w świetle min. 70x200cm), drzwi płycinowe laminowane, otwory wentylacyjne w drzwiach min. 5 otworów fi 80mm lub kratka wentylacyjna o min. powierzchni otworu 0,22m2, drzwi zabezpieczone pasami stali nierdzewnej na wysokości klamki i przy podłodze szer. 30cm. Drzwi wykończone laminatem drewnopodobnym, ościeża laminowane regulowane w kolorze drzwi, kolor drzwi ołcha, uzupełnienie ubytków w ścianie tynkiem cementowo-wapiennym + malowanie farbą w kolorze białym,

Montaż wyposażenia wewnętrznego (dotyczy jednej łazienki damskiej):

1. - stelaż podtynkowy stalowy szer. 50cm, przyciski z wlosowanej stali nierdzewnej, (3szt.)
2. - miska ustępowa wisząca z deską wolno opadającą w kolorze białym (3szt.),
3. - umywalka podwójna z dwoma otworami z przelewami, mocowana na śrubach do ściany, syfon dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 120x48cm (1szt.)
4. - bateria jednouchwytowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II (szt.2),
5. - suszarka do rąk ze stali nierdzewnej polerowanej, wykończenie połysk, wymiary wysokość 23cm, szerokość 26,5cm, głębokość 21cm(1 szt.),
6. - dozownik do mydła w płynie - pojemność 0,9l, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary wysokość 25cm, szerokość 11cm, głębokość 9cm(1 szt.),
7. - pojemnik na duże rolki papieru toaletowego, materiał stal nierdzewna, wymiary wys. 23,4cm, szer. 11,5cm, dł. 22,3cm, (3szt.),
8. - lustro kryształowe - grubość 5mm, zlicowane z płytkami ściennymi, wymiary 100x70cm,(1szt.)
9. - kosz na śmieci - pojemność 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysokość 49cm, szerokość 42,5cm, głębokość 19,5cm, z nakładką, montaż ścienny(1 szt.),
10. - zabudowa systemowa (3x kabiny WC, pom. sprzątaczek)
11. - laminowana płyta wiórowa, sprasowana w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem z udziałem środków wiążących, wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowanego o kolorze RAL7046 (grafitowy), gr. płyty 30mm, +/-2mm, profile narożne z aluminium, zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka, indykator ze stali nierdzewnej, zabudowa na całą wysokość pomieszczenia h=250cm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, min. 0,22m2 np. 5 otworów fi 80mm,
- montaż bidetty na 1 piętrze (1szt.),
- - montaż nowych gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych wbudowanych w sufit gips-kartonowy + podłączenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,
- - demontaż zabezpieczeń okien i pomieszczeń sąsiadujących,

Płytki gresowe G.1. - podłoga:
- płytki gresowe antypoślizgowych 59,3x59,3 cm
- klasa ścieralności: klasa 4 lub 5,
- klasa antypoślizgowości: >=R9
- grubość: 10mm
- powierzchnia matowa
- kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny
- płytki podłogowe układać w układzie szachownicowym, w taki sposób, aby ich fugi zrównać z fugami płytek ściennych.

Płytki gresowe G.2. :
- płytki gresowe 30x60 cm
- grubość: 9mm
- kolor biały np. Origami Dune OP658-024-1 lub równoważny
- powierzchnia błyszcząca, strukturalna
- płytki ścienne układać do wysokości sufitu

Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK DAMSKICH I MĘSKICH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO

Lokalizacja: UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO, DZIAŁKA 58/2

Generalny Projektant: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Konstrukcja Projektant	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002	
Konstrukcja Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Sebastian Galiński mgr inż. Radosław Lenart	

Tytuł rysunku:

ŁAZIENKA DAMSKA PRZEKROJE (PIĘTRO I-III)

Data: wrzesień 2015r.	skala 1:20	Rys. nr: 10 str.32