ŁAZIENKA 2M - STAN ISTNIEJĄCY



ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH:
ŁAZIENKA MĘSKA 2M

Demontaż wyposażenia:
- -lustro 1szt. ,
- kratka ściekowa 1szt.,
- osuszacz rąk 1szt. ,
- pojemnik na mydło 1szt.,
- pojemnik na papier 3 szt.,
- umywalka 2szt.,
- pisuar 2szt.,
- kompakt 3szt.,
- lampy oświetleniowe 5szt.,
- kratki wentylacyjne 4szt.,
- podgrzewacz do wody 1szt.,
- włacznik światła 1szt.,
- gniazdo elektryczne 1szt.,
- grzejnik 1szt.,
- kran 4szt.,
- armatura 2szt.,

Zbicie płytek ze ścian i podłóg (płytki ścienne do wys. 222cm)

Demontaż drzwi wewnętrznych płytowych 60x202cm (4szt.),

Demontaż drzwi wejściowych do łazienki 70x203cm (1szt.)

Rozbiórka ścian działowych i zabudów instalacji,

Rozbiórka instalacji zgodnie z projektem branżowym.

LEGENDA:

	Ściana nie podlegająca demontażowi
WŁ	Włącznik światła
L	Lampa
G	Gniazdo elektryczne
SZ	Suszarka do rąk
M	Dozownik mydła
K	Kran
WP	Istniejąca kratka wentylacyjna przewałowa
W	Istniejąca kratka wentylacyjna do kanału

ŁAZIENKA 2M - STAN PROJEKTOWANY



GRES R9 — Płytki gresowe G.1. - podłoga:
- płytki gresowe antypoślizgowych 59,3x59,3 cm
- klasa ścieralności: klasa 4 lub 5,
- klasa antypoślizgowości: >=R9
- grubość: 10mm
- powierzchnia matowa
- kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny
- płytki podłogowe układać w układzie szachownicowym, w taki sposób, aby ich fugi zrównać z fugami płytek ściennych.

GRES R9 — Płytki gresowe G.2.:
- płytki gresowe 30x60 cm
- grubość: 9mm
- kolor biały np. Origami Dune OP658-024-1 lub równoważny
- powierzchnia błyszcząca, strukturalna
- płytki ścienne układać do wysokości sufitu

otwór w suficie

sufit podwieszany

ściana gips-kartonowa

Roboty budowlane (dotyczy wszystkich łazienek)
- zabezpieczenie okien i sąsiednich pomieszczeń poprzez oklejenie folią polipropylenową budowlaną otworów,
- wykonanie bruzd w murze pod instalacje sanitarne,
- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych (zgodnie z wytycznymi branżowymi),
- wykonanie warstwy naprawczej posadzki:
  - -oczyszczenie podłoża,
  - -zagruntowanie podłoża emulsją przyczepną np. Knauf Haftemulsion (lub równoważny) rozcieńczoną w stosunku 1:3,
  - uzupełnienie ubytków masą naprawczo-wyrównującą 3-50mm np. Knauf Repair (lub równoważny),
  - wykonanie wylewki samopoziomującej o gr. do 1,0cm, wylewka z włóknami polipropylenowymi np. Knauf Special Fiber (lub równoważne)
  - -wykonanie dylatacji obwodowej oddzielającej wylaną masę od ściany z taśmy dylatacyjnej,
- -uzupełnienie braków w tynku ścian i sufitów:
  - -oczyszczenie podłoża,
  - -wykonanie uzupełnienia tynków ścian, tynkiem cementowo-wapiennym paroprzepuszczalnym,
- wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:
  - -montaż stelaża stalowego do ścian i sufitów z profili CW, UW,
  - -docięcie i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych typu hydro za pomocą wkrętów stalowych (wysokość sufitu podwieszanego 250cm, na ścianach wykonać zabudowy na całą wysokość pomieszczenia),
  - -uzupełnienie szczelin i ubytków masą szpachlową z siatką polipropylenową elastyczną,
  - -gruntowanie sufitu gruntem pod farbę lateksową, gruntowanie ścian pod klej do płytek,
  - -malowanie sufitu farbą lateksową w kolorze białym,
- -wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych:
  - -podłoże należy zagruntować dla wyrównania chłonności podłoża,
  - -wykonanie okładzin z płytek gresowych (ściany płytki o wymiarach 30x60cm, grubość 9 mm, kolor biały np. Origami Dune OP658-024-1 lub równoważny, powierzchnia błyszcząca strukturalna, płytki układać do wysokości sufitu), (podłoga płytki o wymiarach 59,3x59,3cm, grubość 10mm, powierzchnia matowa, antypoślizgowa, kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny, płytki układać w układzie szachowym, aby ich fugi zrównać z fugami płytek ściennych) na kleju szybkowiążącym elastycznym np. Knauf K6 Quick lub równoważny.
  - -fugowanie płytek fugą elastyczną w spolnie 4mm podłoga i 2 mm ściany np, fuga elastyczna Knauf Elastic Plus lub równoważny, kolor dobrany do koloru płytek,
  - uzupełnienie szczelin i połączeń między wyposażeniem i płytkami silikonem sanitarnym w kolorze białym np. Knauf Silikon Sanitarny lub równoważny, na połączeniu sufitu podwieszanego i płytek gresowych stosować silikon akrylowy podatny na malowanie.
- montaż drzwi wejściowych do łazienek (otwór w świetle min. 70x200cm), drzwi płycinowe laminowane, otwory wentylacyjne w drzwiach min. 5 otworów fi 80mm lub kratka wentylacyjna o min, powierzchni otworu 0,22m2, drzwi zabezpieczone pasami stali nierdzewnej na wysokości klamki i przy podłodze szer. 30cm. Drzwi wykończone laminatem drewnopodobnym, ościeża laminowane regulowane w kolorze drzwi, kolor drzwi olcha, uzupełnienie ubytków w ścianie tynkiem cementowo-wapiennym + malowanie farbą w kolorze białym,

(1) **Montaż wyposażenia wewnętrznego (dotyczy jednej łazienki męskiej):**
- stelaż podtynkowy stalowy szer. 50cm, przyciski z wlosowanej stali nierdzewnej,

(2) (3szt.)

(3) - miska ustępowa wisząca z deską wolno opadającą w kolorze białym (3szt.),

- umywalka podwójna z dwoma otworami z przelewami, mocowana na śrubach do ściany, syfon dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 120x48cm (1szt.)

(4) - bateria jednouchwytowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II (szt.2),

(5) - suszarka do rąk ze stali nierdzewnej polerowanej, wykończenie połysk, wymiary wysokość 23cm, szerokość 26,5cm, głębokość 21cm(1 szt.),

(6) - dozownik do mydła w płynie - pojemność 0,9l, wykonane ze stali nierdzewnej,

(7) wymiary wysokość 25cm, szerokość 11cm, głębokość 9cm(1 szt.),

(8) - pojemnik na duże rolki papieru toaletowego, materiał stal nierdzewna, wymiary wys. 23,4cm, szer. 11,5cm, dł. 22,3cm, (3szt.),

(9) - lustro kryształowe - grubość 5mm, zlicowane z płytkami ściennymi, wymiary 100x70cm,(1szt.)

(10) - kosz na śmieci - pojemność 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysokość 49cm, szerokość 42,5cm, głębokość 19,5cm, z nakładką, montaż ścienny(1 szt.),

- zabudowa systemowa (3x kabiny WC, pom. sprzątaczek)
- laminowana płyta wiórowa, sprasowana w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem z udziałem środków wiążących, wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowanego o kolorze RAL7046 (grafitowy), gr. płyty 30mm, +/-2mm, profile narożne z aluminium, zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka, indykator ze stali nierdzewnej, zabudowa na całą wysokość pomieszczenia h=250cm, drzwi z otworami

(11) wentylacyjnymi, min. 0,22m2 np. 5 otworów fi 80mm,

(12) - montaż pisuarów białych (2szt.),
- montaż kratki ściekowej
- montaż nowych gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych wbudowanych w sufit gips-kartonowy + podłączenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,
- demontaż zabezpieczeń okien i pomieszczeń sąsiadujących,

Nazwa inwestycji
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENEK DAMSKICH I MĘSKICH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 W PIASECZNIE

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO

Lokalizacja: UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO, DZIAŁKA 58/2

Generalny Projektant: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C., ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Konstrukcja Projektant	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002	
Konstrukcja Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Sebastian Galiński mgr inż. Radosław Lenart	

Tytuł rysunku:
ŁAZIENKA MĘSKA 2M
(II piętro)

Data: wrzesień 2015r.	skala 1:20	Rys. nr: 4 str.26