


ŁAZIENKA PM

ŁAZIENKA PD



ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH:

ŁAZIENKA MĘSKA PM

Demontaż wyposażenia:

- lustro 1szt.,
- osuszacz rąk 1szt.,
- pojemnik na mydło 1szt.,
- pojemnik na papier 1 szt.,
- umywalka 1szt.,
- kompakt 1szt.,
- lampy oświetleniowe 3szt.,
- kralki wentylacyjne 2szt.,
- podgrzewacz do wody 1szt.,
- włącznik światła 1szt.,
- gniazdo elektryczne 3szt.,
- grzejnik 1szt.,
- kran 1szt.,

Zbicie płytek ze ścian i podłóg (płytki ścieme do wys. 200cm)

Demontaż drzwi wewnętrznych płytowych 60x200cm (1szt.)

Demontaż drzwi wejściowych do łazienki 60x205cm (1szt.)

Ściece ściany + demontaż nadproża drzwiowego (powiększenie szerokości otworu w o 10cm)

Rozbiórka ścian działowych i zabudów instalacji.

Rozbiórka instalacji zgodnie z projektem branżowym.

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH:

ŁAZIENKA DAMSKA PD

Demontaż wyposażenia:

- lustro 1szt.,
- osuszacz rąk 1szt.,
- pojemnik na mydło 1szt.,
- pojemnik na papier 1 szt.,
- umywalka 1szt.,
- kompakt 1szt.,
- lampy oświetleniowe 3szt.,
- kralki wentylacyjne 2szt.,
- podgrzewacz do wody 1szt.,
- włącznik światła 1szt.,
- gniazdo elektryczne 3szt.,
- grzejnik 1szt.,
- kran 2szt.,

Zbicie płytek ze ścian i podłóg (płytki ścieme do wys. 200cm)


Demontaż drzwi wewnętrznych płytowych 60x200cm (1szt.)

Demontaż drzwi wejściowych do łazienki 60x205cm (1szt.)

Ściece ściany + demontaż nadproża drzwiowego (powiększenie szerokości otworu w o 10cm)


Rozbiórka ścian działowych i zabudów instalacji.

Rozbiórka instalacji zgodnie z projektem branżowym.




Montaż wyposażenia wewnętrznego (dotyczy jednej łazienki):

- 1 - stelaż podtynkowy stalowy szer. 50cm, przydał z włosowej stali nierdzewnej, (1szt.)
- 2 - miska umywalka wisząca z deską wolno opadającą w kolorze białym (1szt.)
- 3 - umywalka połączeniowa z jednym otworem z pralkiem, mocowana na śrubach do ściany, syfon dekoracyjny owalny chromowany, wymiary 55x55cm (1szt.)
- 4 - bateria jednouchwytyowa stojąca, materiał mosiądz, regulator ceramiczny, napowietrznica, z mieszaniem i ogranicznikiem przepływu wody, kolor chrom, grupa akustyczna II (1szt.1).
- 5 - suszarka do rąk ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonanie polsk, wymiary wysokość 25cm, szerokość 26,5cm, głębokość 21cm(1 szt.),
- 6 - osuszacz do rąk w płynie - pojemność 0,8l, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary wysokość 25cm, szerokość 11cm, głębokość 8cm(1 szt.),
- 7 - pojemnik na duże rolki papieru toaletowego, materiał stal nierdzewna, wymiary wys. 23,4cm, szer. 11,5cm, dł. 22,3cm, (1szt.)
- 8 - lustro łazienkowe - grubość 5mm, złobzone z płytkami ściemnymi wymiary 100x70cm, (1szt.)
- 9 - kosz na śmieci - pojemność 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wysokość 48cm, szerokość 42,5cm, głębokość 19,5cm, z nakładką, montaż ściemny(1 szt.)
- 10 - zabudowa systemowa (1x kabiny WC)
- 11 - laminowana płyta włóknowa, sprasowana w wysokiej temperaturze oraz pod ciśnieniem z udziałem środków wiążących, wierzchnia warstwa z pokrycia melaminowego o kolorze RAL7046 (grafitowy), gr. płyty 30mm, +-2mm, profile narożne z aluminium, zawieszony ze stali nierdzewnej, klamka, trybikator ze stali nierdzewnej, zabudowa na całą wysokość pomieszczenia H=250cm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, min. 0,22m² np. 5 otworów Ø 80mm,
- 12 - montaż kratki ściekowej (1szt. - dotyczy łazienki męskiej),
- 13 - montaż nowych gniazd wykłowych, opraw oświetleniowych wbudowanych w sufit gips-kartonowy + podłączenie do instalacji zgodnie z projektem elektrycznym,
- 14 - demontaż zabezpieczeń okien i pomieszczeń sąsiadujących.




sufit podwieszany




ściana gips-kartonowa

otwór w suficie



pręgi



pręgi

- płytki gresowe G.1. - podłoga:
- płytki gresowe antypoślizgowe 59,3x59,3 cm
- klasa ścieralności: klasa 4 lub 5,
- klasa antypoślizgowości: >=R9
- grubość: 10mm
- powierzchnia matowa
- kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny
- płytki podłogowe układać w układzie szachownicowym, w taki sposób, aby ich fugi zwracać z fugami płytek ściennych.

- płytki gresowe G.2:
- płytki gresowe 30x60 cm
- grubość: 9mm
- kolor biały np. Orgami Dune OP658-024-1 lub równoważny
- powierzchnia błyszcząca, strukturalna
- płytki ścieme układać do wysokości sufitu

- Roboty budowlane (dotyczy wszystkich łazienek)**
- zabezpieczenie okien i łazienek pomieszczeń poprzez oklejenie folią polipropylenową budowlaną otworów,
 - wykonanie bruzd w murze pod instalacje sanitarne,
 - wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych (zgodnie z wytycznymi branżowymi),
 - wykonanie warstwy naprawczej posadzki:

- oczyszczanie podłoża,
- zagruntowanie podłoża emulacją przyczepną np. Knauf Haftemulak (lub równoważny) rozcieńczoną w stosunku 1:3,
- uzupełnienie ubytków masą naprawczą-wyrównującą 350mm np. Knauf Repair (lub równoważny),
- wykonanie wykład samopodominującej o gr. do 1,0cm, wykładka z wykonanej polipropylenowy np. Knauf Spynel Fiber (lub równoważne)
- wykonanie dyktacji dowodowej oddzielającej wykład masę od ściany z taśmy dyktacyjnej,
- uzupełnienie braków w tynku ścian i sufitów:

- oczyszczanie podłoża,
- wykonanie uzupełnienia tynków ścian, tynkiem omentowo-wapniowym paroprzepuszczalnym,
- wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych:

- montaż szalesta stalowego do ścian i sufitów z profilem CW, UW,
- docięcie i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych typu hydro za pomocą wkrętów stalowych (wysokość sufitu podwieszanego 250cm, na ścianach wykonać zabudowy na całą wysokość pomieszczenia),
- uzupełnienie szczelin i ubytków masą szpachlową z siatką polipropylenową elastyczną,
- gruntowanie sufitu gruntem pod farbę lateksową, gruntowanie ścian pod farbę lateksową

- malowanie sufitu farbą lateksową w kolorze białym,
- malowanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych:

- podklejenie należy zagruntować dla wyrównania chłonności podłoża,
- wykonanie okładzin z płytek gresowych (ściany płytki o wymiarach 30x60cm, grubość 9 mm, kolor biały np. Orgami Dune OP658-024-1 lub równoważny, powierzchnia błyszcząca strukturalna, płytki układać do wysokości sufitu), (podłoga płytki o wymiarach 59,3x59,3cm, grubość 10mm, powierzchnia matowa, antypoślizgowa, kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny, płytki układać w układzie szachownicowym, aby ich fugi zwracać z fugami płytek ściennych) na kleju szybkowiążącym elastycznym np. Knauf KG Quick lub równoważny,
- ugrowanie płytek fugą elastyczną w spalinie 4mm podłoga 12 mm ściany np. fuga elastyczna Knauf Elastic Plus lub równoważny, kolor dobrany do koloru płytek,

- uzupełnienie szczelin i połączeń między wyposażeniem i płytkami silikonem sanitarnym w kolorze białym np. Knauf Silikon Sanitarny lub równoważny, na połączenie sufitu podwieszanego i płytek gresowych stosować silikon akrylowy podany na malowanie,
- montaż nadproża prefabrykowanego L-19/210cm, na podłazie betonowej C20 gr. 20cm,

- montaż drzwi wejściowych do łazienek (otwór w ścianie min. 70x200cm), drzwi pływowe laminowane, otwory wentylacyjne w drzwiach min. 5 otworów Ø 80mm lub kratka wentylacyjna o min. powierzchni otworu 0,22m², drzwi zabezpieczone pasami stali nierdzewnej na wysokość klamki przy podłożu szer. 30cm. Drzwi wykonane laminatem drewnopodobnym, ościeżka laminowana regulowana w kolorze drzwi, kolor drzwi obłta, uzupełnienie ubytków w ścianie tynkiem cementowo-wapniowym + malowanie farbą w kolorze białym,

- płytki gresowe G.1. - podłoga:
- płytki gresowe antypoślizgowe 59,3x59,3 cm
- klasa ścieralności: klasa 4 lub 5,
- klasa antypoślizgowości: >=R9
- grubość: 10mm
- powierzchnia matowa
- kolor szary np. Colorado Nights OD673-018-1 lub równoważny
- płytki podłogowe układać w układzie szachownicowym, w taki sposób, aby ich fugi zwracać z fugami płytek ściennych.

- płytki gresowe G.2:
- płytki gresowe 30x60 cm
- grubość: 9mm
- kolor biały np. Orgami Dune OP658-024-1 lub równoważny
- powierzchnia błyszcząca, strukturalna
- płytki ścieme układać do wysokości sufitu