Ułożenie rur perforowanych w pasie drogi



UWAGI!

1. Wymiar wykopu dla warstwy filtracyjnej S x W wg założeń z raportu z obliczeń
2. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzepuszczlnych lub nienośnych pomiędzy dnem wykopu, a warstwą gruntu piaszczystego (rodzimego) konieczna jest wymiana na grunt piaszczysty (piasek drobnoziarnisty).

Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Koncepcja remontu ul. Żurawiej w m. Głosków

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Schemat ułożenia rur perforowanych		2015_02-K-W-SCH-002-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2015	---	2015-02-9a	---